564 MB

Nachtriegel und Aufschraubschloss

Nachtriegel und Aufschraubschlösser

Technische Daten

Montage	Aufschraubmontage
Anwendung	Holztüren / Metalltüren / Wohnungstüren
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schlosskörper	Gehäuse aus Zinkdruckguss, Innenteile aus verzinktem Stahl
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss
Oberfläche	Schwarz matt
Produkttyp	Einbruchhemmendes Aufschraubschloss / Nachtriegel
Werkstoff	Zinklegierung
Material der Falle	Zinklegierung
Drehknopf	Messing
Zylindergehäuse	Aluminium
Zylinderkern	Messing
Mitnehmer	Eisen
Zylinder-Zierring	Eisen

Weitere Zeilen auf der Produktseite.

Merkmale

– Dieses einbruchhemmende Aufschraubschloss mit Nachtriegel wird auf die Türoberfläche montiert und bietet verlässliche Sicherheit im Wohnbereich.

– Der Schließzylinder hat ein Aluminiumgehäuse mit Messingkern – für gleichmäßiges Schließen und eine stabile Verriegelung.

– Die drehbare Mitnehmerstange aus Eisen überträgt die Kraft beim Ver- und Entriegeln sicher.

– Lieferung als komplettes Beschlagset mit Zylinderrosette, Schlüsseln, Zierplatte und Befestigungsschrauben aus Eisen – die Montage ist einfach und bequem.

– Klassische Nachtriegel-Bauweise mit Einbruchschutz: Das Schloss ist auf Holz- und Metalltüren in Häusern, Wohnungen und ähnlichen Umgebungen weit verbreitet.

– OEM-/ODM-Anpassung, Oberflächen und Verpackungsvarianten auf Anfrage.

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Bestellnummer je Oberfläche.