575 SSET

Tubular-Schloss

Knaufschlösser

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl
Zylinder	Messingzylinder
Oberfläche	Edelstahl matt (US32D)
Dornmaß	60 mm / 70 mm einstellbar
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Schlosskörper und Fallengehäuse aus Vollstahl, verzinkt
Beschlag	Edelstahl oder Messing, geschmiedet
Schließblech	Standardmäßig 57 mm mit gebogener Lippe; 70 mm auf Anfrage
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Anwendung	Wohnbereich
Funktion	Eingangsfunktion, außen mit Schlüssel
Falle	12 mm Ausschluss, Fallensperre bei Schlüsselfunktionen

Merkmale

– Wirtschaftlich und einfach zu montieren

– Dauerhaltbarkeit über 200.000 Zyklen

– Gleichschließend oder in Hauptschlüsselanlage lieferbar

– Chassis und Fallengehäuse aus verzinktem Stahl für Korrosionsschutz

Oberflächencodes

SS

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.