592 PBBK

Tubular-Schloss

Knaufschlösser

Technische Daten

Werkstoff	Messing oder Edelstahl
Dornmaß	60 mm / 70 mm einstellbar
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Schlosskörper und Fallengehäuse aus Vollstahl, verzinkt
Beschlag	Edelstahl oder Messing, geschmiedet
Schließblech	Standardmäßig 57 mm mit gebogener Lippe; 70 mm auf Anfrage
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Anwendung	Wohnbereich
Oberfläche	Messing poliert (US3)
Funktion	WC-Funktion, Bad, innen Drehknopf

Merkmale

– Falle: 12 mm (1/2”) Ausschluss, Fallensperre bei Schlüsselmodellen

– Türstärke: einstellbar 35–45 mm (1-3/8” bis 1-3/4”)

– Dornmaß: einstellbar 60 mm oder 70 mm (2-3/8” oder 2-3/4”)

– Schließblech: Standard 57 mm mit gebogener Lippe; 70 mm optional

– Optional: runde 1”-Einschlagfalle, vierfach umstellbar

– Anschlag: umstellbar für DIN-linke oder DIN-rechte Türen

– Beschreibung:

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.