607 SSPS

Cerradura tubular

Cerraduras de perilla

Especificaciones

Material	Acero inoxidable, latón o acero macizo
Cilindro	Cilindro de latón
Entrada	60 / 70 mm, regulable
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Chasis y caja de pestillo de acero macizo, zincados
Guarnición	Acero inoxidable forjado o latón
Cerradero	Cerradero curvo de 57 mm de serie; 70 mm bajo pedido
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Aplicación	Uso residencial
Acabado	Acero inoxidable satinado (US32D)
Función	Paso libre
Pestillo	Regulable de 60 a 70 mm

Características

– Características principales:
– Pestillo: salida de 12 mm (1/2”) con bloqueo en las funciones con llave
– Espesor de puerta: regulable de 35 a 45 mm (1-3/8” a 1-3/4”)
– Entrada: regulable a 60 o 70 mm (2-3/8” o 2-3/4”)
– Pestillo opcional: redondo de 1” de clavar, de 4 posiciones (bajo pedido)
– Cerradero: labio curvo de 57 mm de serie, 70 mm opcional
– Mano: reversible para puertas de mano izquierda o derecha

Códigos de acabado

SS

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en cantonlock.com. La confirmación del pedido es la especificación vinculante.