808 SNPS

Manija de palanca

Manijas de palanca

Especificaciones

Material	Zamak
Acabado	Níquel satinado, cromo, latón antiguo y latón pulido; todos disponibles
Entrada	60/70 mm
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Acero macizo zincado para resistir la corrosión
Guarnición	Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Función	Paso libre
Amaestramiento	Admite llave igual con los cerrojos, o amaestramiento
Pestillo	Pestillo tubular regulable de 60 / 70 mm
Aplicación	Uso residencial

Características

– Económica y fácil de instalar
– Diseño duradero, con más de 200.000 ciclos de vida
– Puede llevar la misma llave que los cerrojos, para mayor seguridad
– Admite amaestramiento para uso familiar o de edificio
– Chasis y caja de pestillo de acero cincado, resistentes a la corrosión
– Funciones disponibles: entrada, privacidad, paso libre y decorativa

Códigos de acabado

SN

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.