8827 SSET

Manija de palanca

Manijas de palanca

Especificaciones

Material	Zamak
Acabado	Satinado, cromo, negro o dorado (personalizable)
Entrada	Regulable de 60 a 70 mm
Instalación	Medida de montaje estándar EE. UU.
Aplicación	Dormitorios, departamentos, oficinas, hoteles y puertas interiores
Espesor de puerta	35 a 45 mm, regulable
Vida útil	200.000 ciclos
Chasis	Acero macizo zincado para resistir la corrosión
Guarnición	Zamak inyectado con galvanizado, o latón macizo
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Función	Entrada, con llave por fuera
Amaestramiento	Admite llave igual con los cerrojos, o amaestramiento
Durabilidad	Larga vida útil

Características

– Características principales
– Construcción americana de 3 pestillos, de larga duración
– Manija y roseta de aleación de zinc, resistentes y duraderas
– Acabado galvánico resistente a la corrosión
– Giro suave, cómodo de accionar
– Instalación sencilla con mecanizado estándar universal
– Ideal para puertas interiores residenciales y comerciales

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.