
LH853 CPPS

Béquille

Ensembles de béquilles



Caractéristiques techniques

Matériau	Alliage de zinc
Axe	60 mm
Épaisseur de porte	Réglable de 35 mm à 45 mm
Endurance (cycles)	200 000 cycles
Châssis	Acier massif, zingué contre la corrosion
Garniture	Zinc moulé sous pression revêtu par électrodéposition, ou laiton massif
Sens de main	Entièrement réversible, gauche ou droite
Fonction	Fonction passage
Combinaison de clés	Clés identiques possibles avec les verrous à pêne dormant, ou intégration dans un organigramme
Finition	Chromé
Domaine d'application	Pour portes d'entrée

Points clés

– Économique et facile à poser, idéal pour l'habitat

– La clé ou le bouton moleté verrouille et déverrouille les deux béquilles

– Tournez le bouton moleté dans le sens antihoraire ou la clé dans le sens horaire pour verrouiller ; en sens inverse pour déverrouiller

– Châssis et pêne en acier zingué, résistants à la corrosion

– Garnitures apparentes en acier inoxydable ou en laiton

Codes de finition

CP

À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : position des trous de fixation, référence de commande par finition.