587 PBET

ライトデューティー円筒錠

ノブ錠



仕様

材質	ステンレス
仕上げ	サテンニッケル、クローム、アンティークブラス、真鍮鏡面、いずれも対応可
シリンダー	真鍮無垢/亜鉛・真鍮シリンダー
開閉耐久回数	200,000回
シャーシ	無垢スチール製のシャーシとラッチケース、亜鉛めっき
トリム	ステンレスまたは真鍮の展伸材
ラッチ	鍵付き機能ではデッドラッチ機構付き
勝手	左右勝手に完全対応
用途	一般住宅用
キー仕様	本締錠シリーズとの同一キー、またはマスターキーに対応
機能	玄関用：外側は鍵
キーの選択肢	ニッケルめっき真鍮、真鍮無垢、ブラッシュドニッケル

特長

– 技術仕様
– ラッチ：出寸法12 mm（1/2インチ）、鍵付き機能はデッドラッチ機構付き
– 扉厚：35 ~ 50 mm（1-3/8 ~ 2インチ）に調整可能
– バックセット：標準60 mm（2-3/8インチ）。70 mm（2-3/4インチ）と90 mm（3-9/16インチ）も選択可能
– 勝手：左右勝手の扉に完全に入れ替え可能
– 製品の特長
– 経済的な選択 – 住宅のライトデューティー用途に最適
– 高い耐久性 – 200,000回を超える耐久試験済み

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、外形寸法、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。