600

引き戸用埋込ハンドル

ステンレスハンドル



仕様

タイプ	埋込引手
取付	彫込み取付
用途	引き戸・引込み戸
加工工程	板金プレス
バックセット	60 mm / 70 mm調整式（ラッチ、デッドボルトとも）
扉厚	35 ~ 45 mmで調整可能
デッドボルト出寸法	25 mm、鋸引き防止の焼入れ鋼インサート入り
ラッチ出寸法	13 mm
扉穴径（クロスボア）	51 mm、既存の錠前の大半と交換可能
シャーシ	無垢スチール製の内部構造、防食処理済み
トリム	鍛造の真鍮無垢、または亜鉛ダイカストに電気めっき
勝手	勝手なし、左右どちらにも対応
特長	外側に露出した固定具なし。空転式シリンダーリングでこじ回しに強い構造

特長

– 丈夫な304ステンレス製
– サイズや形状のカスタマイズに対応
– 露出取付けで簡単に施工でき、幅広い用途に対応

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。

https://www.cantonlock.com/ja/products/stainless-steel-handles/600-concealed-sliding-door-handle/ · tec@cantonlock.com
Canton Hyland Hardware & Building Material Co., Ltd., Zhongshan, Guangdong, China