D101 SS

本締錠

本締錠



仕様

シリンダー	真鍮無垢シリンダー
デッドボルト出寸法	25 mm、亜鉛ダイカスト製、焼入れ鋼ローラーインサート入り
シャーシ	亜鉛めっきスチール製の内部部品
トリム	ステンレス、真鍮またはスチール
勝手	左右勝手に完全対応
特長	空転式シリンダートリムでこじ回しを防止。シリンダーは取外して鍵交換が可能
キー仕様	玄関用の円筒錠と同一キーで組み合わせ可能
仕上げ	サテンステンレス (US32D)
トリムの材質	ステンレス / 真鍮 / スチール
キーの選択肢	ニッケルめっき真鍮キー × 2本
扉厚	35 ~ 45 mm (1-3/8 ~ 1-3/4インチ)
バックセット	60 mmまたは70 mm (2-3/8インチまたは2-3/4インチ)

特長

– 主な特長

– •強化構造

– 内部部品は亜鉛めっき鋼製です。外側のトリムはステンレス、真鍮、スチールから選べます。空転するトリム構造で、こじり回しやいたずらに強くなっています。

– •ヘビーデューティーのデッドボルト

– 出寸法25 mmのデッドボルトと焼入れ鋼のローラーを備え、強い衝撃や切断に耐える設計です。

– •確かなシリンダーとキー

– 真鍮無垢の内筒を備えた5ピンタンブラー方式で、キー交換 (リキー) が簡単です。ニッケルめっき真鍮キー2本が付属します。

– •柔軟な取付け

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。