# 260

## Fechadura de sobrepor

Fechaduras de sobrepor

### Especificações

| | |
|---|---|
| **Material** | Ferro |
| **Espessura da porta** | 35 mm a 55 mm de série; 30 mm a 60 mm sob pedido |
| **Saída do trinco** | 13 mm, com botão de travamento interno |
| **Curso da trava** | 25 mm nas versões com trava de sobrepor |
| **Contra-testa** | Contra-testa angular de série para portas que abrem para dentro; contra-testa plana disponível |
| **Mão** | Totalmente reversível, mão direita ou esquerda |
| **Função** | Cilindro simples, cilindro duplo ou autotravamento |
| **Característica** | Corrediça antiganzua no trinco de cilindro simples |
| **Cilindro** | Cilindro simples / duplo, com função de autotravamento |
| **Distância ao eixo (broca)** | 60 mm (2-3/8”) |

### Características

– Contra-testa angular padrão para portas de abertura para dentro

– Contra-testa plana opcional para portas de abertura para fora (não recomendada)

– Cilindro simples: acionado por chave e pelo pomo interno; inclui trinco antiabertura

– Cilindro duplo: acionado por chave por dentro e por fora

– Segurança: projeto de alta segurança com proteção antifurto

### Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.