559

Fechadura de sobrepor

Fechaduras de sobrepor

Especificações

Material	Ferro
Espessura da porta	35 mm a 55 mm de série; 30 mm a 60 mm sob pedido
Saída do trinco	13 mm, com botão de travamento interno
Curso da trava	25 mm nas versões com trava de sobrepor
Contra-testa	Contra-testa angular de série para portas que abrem para dentro; contra-testa plana disponível
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Função	Cilindro simples, cilindro duplo ou autotravamento
Característica	Corrediça antiganzua no trinco de cilindro simples
Cilindro	Cilindro de latão simples ou duplo, com função de autotravamento
Distância ao eixo (broca)	60 mm (2-3/8”)

Características

– Contra-testa:

– Padrão: contra-testa angular para portas de abertura para dentro

– Opcional: contra-testa plana para portas de abertura para fora (não recomendada)

– Funcionamento:

– Cilindro simples: acionado por chave e pelo pomo interno, com trinco antiabertura

– Cilindro duplo: acionado por chave pelos dois lados

– Segurança: projeto de alta segurança com proteção antifurto

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.