600

Скрытая ручка для раздвижной двери

Ручки из нержавеющей стали

Характеристики

Тип	Утопленная ручка-тяга
Монтаж	Врезной монтаж
Применение	Раздвижные двери и двери-купе в пенал
Технология обработки	Листовая штамповка
Бэксет	60 мм / 70 мм, регулируется, для защёлки и ригеля
Толщина двери	Регулируется: от 35 мм до 45 мм
Вылет ригеля	25 мм, с закалённой стальной вставкой против перепиливания
Вылет защёлки	13 мм
Отверстие в полотне	51 мм, заменяет большинство существующих замков
Корпус механизма	Внутренняя конструкция из цельной стали с антикоррозионной защитой
Наружная гарнитура	Кованая массивная латунь или литой цинковый сплав с гальваническим покрытием
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Особенность	Без открытого крепежа снаружи; свободно вращающееся кольцо цилиндра защищает от срыва

Особенности

– Прочная нержавеющая сталь 304

– Размеры и форма — по заказу

– Простой открытый монтаж для разных задач

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.