70710 PB

Комплект ручки-скобы

Ручки-скобы

Характеристики

Материал	Цинковый сплав
Покрытие	PB = полированная латунь
Бэксет	60 мм / 70 мм, регулируется, для защёлки и ригеля
Толщина двери	Регулируется: от 35 мм до 45 мм
Вылет ригеля	25 мм, с закалённой стальной вставкой против перепиливания
Вылет защёлки	13 мм
Отверстие в полотне	51 мм, заменяет большинство существующих замков
Корпус механизма	Внутренняя конструкция из цельной стали с антикоррозионной защитой
Наружная гарнитура	Кованая массивная латунь или литой цинковый сплав с гальваническим покрытием
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Особенность	Без открытого крепежа снаружи; свободно вращающееся кольцо цилиндра защищает от срыва

Особенности

– – Засов 1″ (25 мм) с закалённой стальной вставкой

– – Вылет защёлки 1/2″ (13 мм)

– – Свободно вращающееся кольцо цилиндра защищает от проворачивания инструментом

– – Нет открытых винтов снаружи

– Монтаж

– – Под стандартное сквозное отверстие 2″ (51 мм)

– – Регулируемый бэксет: 2-3/8″ или 2-3/4″ (60 мм или 70 мм)

– – Реверсивный, для левых и правых дверей

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.