# 812 SSET

## مقبض ذراع

مقابض الذراع



المواصفات

| | |
|---|---|
| المادة | سبيكة الزنك |
| مسافة الظهر | mm 60/70 |
| سماكة الباب | قابل للضبط من mm 35 إلى mm 45 |
| العمر التشغيلي | 200,000 دورة |
| الهيكل | فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل |
| الطقم الخارجي | زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا، أو نحاس مصمت |
| جهة الباب | قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين |
| الوظيفة | وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج |
| نظام المفاتيح | يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي |
| التشطيب | فولاذ مقاوم للصدأ ساتان (US32D) |

المزايا

– اقتصادي وسهل التركيب، مثالي للاستخدام السكني
– متين: مُختبَر لأكثر من 200,000 دورة
– توحيد المفتاح مع الترابيس لأمان أعلى
– يدعم نظام المفتاح الرئيسي لاحتياجات العائلة أو المنشآت
– هيكل وسقاطة من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
– الوظائف المتاحة: المدخل، الخصوصية، الممر، المقبض الوهمي

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.