EH03

مقبض ذراع

مقابض الذراع



المواصفات

التشطيب	أسود مطفأ (ألوان حسب الطلب متاحة)
نوع الباب	باب خشبي / باب معدني
الاستخدام	الأبواب السكنية / الأبواب الداخلية / الاستخدام التجاري الخفيف
OEM / ODM	متاح
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm، قابل للضبط
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائيًا، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	مدخل، أو خصوصية، أو ممر، أو مقبض وهمي
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
النمط	زخرفي / كلاسيكي / طراز أوروبي
مادة الصفيحة الخلفية	حديد
مادة المقبض	سبيكة ألومنيوم
تصميم المقبض	مقبض ذراع ملتوٍ
توافق نوع القفل	قفل غاطس ببروفيل أوروبي
طريقة التركيب	مثبت على صفيحة خلفية، للتركيب مع قفل غاطس

المزايا

- لوحة خلفية من الحديد ومقبض ذراع من سبيكة الألومنيوم •
- تصميم مقبض ملتوٍ أنيق •
- تشطيب أسود مطفأ، متين ومقاوم للتآكل •
- متوافق مع الأقفال الغاطسة بأسطوانة بروفيل أوروبية •
- يناسب الأبواب الخشبية والمعدنية •
- مقبض قابل للعكس للأبواب التي تُفتح يمينًا أو يسارًا •
- سهل التركيب والصيانة •

يُؤكَّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.

وفق المنشور على cantonlock.com. تأكيد الطلب هو المواصفة الملزمة.