5871 SSET

Zylindrisches Schloss für hohe Beanspruchung

Knaufschlösser

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Schlosskörper und Fallengehäuse aus Vollstahl, verzinkt
Beschlag	Zinkdruckguss galvanisiert oder Massivmessing
Zylinder	5-Stift-Zuhaltung, Messingkern, zwei Schlüssel aus vernickeltem Messing
Falle	Fallensperre bei Schlüsselfunktionen
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Anwendung	Büros, Schulen und stark beanspruchter Wohnbereich
Schließung	Gleichschließend mit Riegelschlössern lieferbar
Oberfläche	Edelstahl matt (US32D)
Funktion	Eingangsfunktion, außen mit Schlüssel

Merkmale

– Falle: 12 mm (1/2”) Ausschluss mit Fallensperre
– Türstärke: 35–50 mm (1-3/8” bis 2”), einstellbar
– Dornmaß: Standard 70 mm (2-3/4”); optional 60 mm oder 90 mm
– Anschlag: vollständig umstellbar für DIN-linke oder DIN-rechte Türen
– Beschreibung
– Ideal für mittlere Beanspruchung im Objektbereich und hohe Beanspruchung im Wohnbereich
– Gleichschließend mit Riegelschlössern lieferbar – für mehr Sicherheit
– Über 200.000 Zyklen geprüft

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Gesamtmaße, Bestellnummer je Oberfläche.