607 SSPS

Tubular-Schloss

Knaufschlösser

Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl/Messing/Vollstahl
Zylinder	Messingzylinder
Dornmaß	60 mm / 70 mm einstellbar
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Schlosskörper und Fallengehäuse aus Vollstahl, verzinkt
Beschlag	Edelstahl oder Messing, geschmiedet
Schließblech	Standardmäßig 57 mm mit gebogener Lippe; 70 mm auf Anfrage
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Anwendung	Wohnbereich
Oberfläche	Edelstahl matt (US32D)
Funktion	Durchgangsfunktion
Falle	Einstellbar 60–70 mm

Merkmale

– Hauptmerkmale:
– Falle: 12 mm (1/2”) Ausschluss, Fallensperre bei Schlüsselfunktionen
– Türstärke: einstellbar 35–45 mm (1-3/8” bis 1-3/4”)
– Dornmaß: einstellbar 60 mm oder 70 mm (2-3/8” oder 2-3/4”)
– Optionale Falle: runde 1”-Einschlagfalle, vierfach umstellbar (auf Anfrage)
– Schließblech: Standard 57 mm mit gebogener Lippe, 70 mm optional
– Anschlag: umstellbar für DIN-linke oder DIN-rechte Türen

Oberflächencodes

SS

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.