8826 SNBK

Drücker

Drückergarnituren

Technische Daten

Werkstoff	Zinklegierung
Dornmaß	60/70 mm
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Vollstahl, verzinkt gegen Korrosion
Beschlag	Zinkdruckguss galvanisiert oder Massivmessing
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	WC-Funktion, Bad, innen Drehknopf
Schließung	Gleichschließend mit Riegelschlössern oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar
Oberfläche	Nickel matt

Merkmale

– Kostengünstig und einfach zu montieren, ideal für den Wohnbereich

– Verriegelt und entriegelt beide Drücker per Schlüssel oder Drehknauf

– Drehknauf gegen den Uhrzeigersinn oder Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen verriegelt die Drücker; zum Entriegeln in Gegenrichtung drehen

– Chassis und Falle aus verzinktem Stahl für erhöhte Korrosionsbeständigkeit

– Sichtbare Beschläge in Edelstahl oder Messing lieferbar

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.