# F100 SS

## Türband

Türbänder aus Messing und Stahl

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| **Werkstoff** | Eisen |
| **Funktion** | Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit regulierbar, Federkraft voll einstellbar; die Tür schwenkt 116° nach innen oder außen, mit Feststellung bei 0°, 88° und 116° in beide Richtungen. |
| **Oberfläche** | Edelstahl matt (US32D) |
| **Anwendung** | Holztüren |
| **Stiftmaterial** | Eisen |
| **Maximale Tragkraft** | 80 kg |
| **Schließkraft** | 25 N·m |

**Merkmale**

– Einsatz: für Küchen-, Flur- und Wohnungstüren.

– Funktion: Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit sowie Federkraft einstellbar. Schwenkbereich 116° in beide Richtungen mit Feststellung bei 0°, 88° und 116°.

**Bei Bestellung bestätigen**

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf cantonlock.com veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.