LH852 BNBK

Drücker

Drückergarnituren

Technische Daten

Werkstoff	Zinklegierung
Dornmaß	60/70 mm
Türstärke	Einstellbar von 35 mm bis 45 mm
Lebensdauer (Zyklen)	200.000 Zyklen
Schlosskörper	Vollstahl, verzinkt gegen Korrosion
Beschlag	Zinkdruckguss galvanisiert oder Massivmessing
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	WC-Funktion, Bad, innen Drehknopf
Schließung	Gleichschließend mit Riegelschlössern oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar
Oberfläche	Schwarznickel
Zylinder	Messingzylinder
Falle	Einstellbar 60–70 mm
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar für DIN-linke oder DIN-rechte Türen
Anwendung	Für Türen mit WC-Funktion

Merkmale

– Preiswert und einfach zu montieren, ideal für den Wohnbereich

– Schlüssel oder Drehknauf verriegelt/entriegelt beide Drücker gleichzeitig

– Verriegeln: Drehknauf gegen den Uhrzeigersinn oder Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen; Entriegeln umgekehrt

– Falle und Chassis aus verzinktem Stahl, korrosionsbeständig

– Sichtbare Beschläge in Edelstahl oder Messing lieferbar

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.