# LH853 SNPS

## Drücker

Drückergarnituren

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Werkstoff** | Zinklegierung |
| **Dornmaß** | 60 mm |
| **Türstärke** | Einstellbar von 35 mm bis 45 mm |
| **Lebensdauer (Zyklen)** | 200.000 Zyklen |
| **Schlosskörper** | Vollstahl, verzinkt gegen Korrosion |
| **Beschlag** | Zinkdruckguss galvanisiert oder Massivmessing |
| **DIN-Richtung** | Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts |
| **Funktion** | Durchgangsfunktion |
| **Schließung** | Gleichschließend mit Riegelschlössern oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar |
| **Oberfläche** | Nickel matt |
| **Anwendung** | Für Eingangstüren |

### Merkmale

– Preiswert und einfach zu montieren, ideal für den Wohnbereich

– Schlüssel oder Drehknauf verriegelt/entriegelt beide Drücker

– Zum Verriegeln Drehknauf gegen den Uhrzeigersinn oder Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen; zum Entriegeln umgekehrt

– Chassis und Falle aus verzinktem Stahl, korrosionsbeständig

– Sichtbare Beschläge in Edelstahl oder Messing lieferbar

### Oberflächencodes

**SN**

### Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.