# 5681

## Verrou de sûreté et serrure en applique

Serrures en applique et verrous de sûreté



### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Matériau** | Coffre en fer, avec 3 clés en laiton et pêne demi-tour en laiton. |
| **Axe** | 60 mm |
| **Épaisseur de porte** | 35 à 55 mm en standard ; 30 à 60 mm sur demande |
| **Sortie du demi-tour** | 13 mm, avec bouton intérieur de condamnation du demi-tour |
| **Course du pêne dormant** | 25 mm sur les versions de verrou en applique |
| **Gâche** | Gâche coudée en standard pour portes ouvrant vers l'intérieur ; gâche plate disponible |
| **Sens de main** | Entièrement réversible, gauche ou droite |
| **Fonction** | Simple cylindre, double cylindre ou verrouillage automatique |
| **Caractéristique** | Volet anti-crochetage sur le verrou à simple cylindre |
| **Ouverture** | Double face |

### Points clés

– Usage :

– Idéal en résidentiel ; compatible avec les systèmes d'interphonie et de contrôle d'accès. Convient aux appartements, immeubles commerciaux, écoles, entrepôts, hôtels, etc.

### À confirmer à la commande

Non indiqué dans nos données publiées, à confirmer à la commande : codes de finition, position des trous de fixation, référence de commande par finition.