592 PBPS

チューブラー錠

ノブ錠



仕様

材質	真鍮またはステンレス
機能	空錠
バックセット	60 mm / 70 mm調整式
扉厚	35 ~ 45 mmで調整可能
開閉耐久回数	200,000回
シャーシ	無垢スチール製のシャーシとラッチケース、亜鉛めっき
トリム	ステンレスまたは真鍮の展伸材
ストライク	標準は57 mmの曲面リップ、70 mmはご要望に応じて対応
勝手	左右勝手に完全対応
用途	住宅用
仕上げ	真鍮鏡面（US3）

特長

– ラッチボルト：出寸法12 mm（1/2インチ）、鍵付きモデルはデッドラッチ機構付き
– 扉厚：35 ~ 45 mm（1-3/8 ~ 1-3/4インチ）に調整可能
– バックセット：60 mmまたは70 mm（2-3/8インチまたは2-3/4インチ）に調整可能
– ストライク：57 mmの曲げリップ付きが標準。70 mmも選択可能
– オプション：直径1インチの丸形打込み式4方向ラッチ
– 勝手：左右勝手の扉に入れ替えて使用可能
– 概要：

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。