# 607 ACBK

## チューブラー錠

ノブ錠



仕様

| | |
|---|---|
| 材質 | ステンレス/真鍮/無垢スチール |
| シリンダー | 真鍮シリンダー |
| バックセット | 60 mm / 70 mm調整式 |
| 扉厚 | 35 ~ 45 mmで調整可能 |
| 開閉耐久回数 | 200,000回 |
| シャーシ | 無垢スチール製のシャーシとラッチケース、亜鉛めっき |
| トリム | ステンレスまたは真鍮の展伸材 |
| ストライク | 標準は57 mmの曲面リップ、70 mmはご要望に応じて対応 |
| 勝手 | 左右勝手に完全対応 |
| 用途 | 住宅用 |
| 仕上げ | アンティークカッパー（US11） |
| 機能 | プライバシー用：浴室向け、内側はターンボタン |
| ラッチ | 60 ~ 70 mm調整式 |

特長

– 主な特長：
– ラッチボルト：出寸法1/2インチ（12 mm）、鍵付き機能はデッドラッチ機構付き
– 扉厚：35 ~ 45 mm（1-3/8 ~ 1-3/4インチ）に調整可能
– バックセット：60 mmまたは70 mm（2-3/8インチまたは2-3/4インチ）、調整式
– ストライク：2-1/4インチ（57 mm）の曲げリップ付きが標準。2-3/4インチ（70 mm）も選択可能
– 打込み式ラッチ：直径1インチの丸形4方向ラッチをオプションで用意
– 勝手：左右勝手の扉に入れ替えて使用可能

仕上げコード

**AC**

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。