# 9088 SS

## ステンレスハンドル

ステンレスハンドル



仕様

| | |
|---|---|
| 材質 | SUS 304ステンレスプレート ( プレートに刻印 ) |
| 仕上げ | ヘアライン仕上げ、エッジは鏡面 |
| プレートサイズ | 200 × 50 mm |
| プレート厚さ | 1 mm |
| プレート奥行き | 10 mm |
| 取付ピッチ | 170 mm |
| レバー断面 | 22.5 mm |
| 芯々距離 | 58 mm ( レバー ~ シリンダー間 ) |
| バックセット | 45 mm |
| 箱錠 | 箱錠本体、鉄製 |
| フロント | 長さ175 mm |
| ボルト | ラッチと角型デッドボルト |
| シリンダー | ユーロプロファイル、外側は鍵 / 内側はサムターン、亜鉛合金 |
| スプリング | 各プレートの裏に戻しばねカセット |
| 付属品 | レバープレート1対、箱錠本体、鍵付きユーロシリンダー、角芯、ストライク、取付ビスと付属金具 |

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、仕上げごとの注文コード。

cantonlock.com に掲載の内容です。正式な仕様は注文請書によります。