D101 AC

Trincos

Travas

Especificações

Cilindro	Cilindro de latão maciço
Curso da trava	25 mm, zamak injetado com pino rolante de aço temperado
Chassi	Componentes internos em aço zincado
Guarnição	Aço inoxidável, latão ou aço
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Característica	O anel giratório do cilindro impede o arrancamento; o cilindro sai para recombinação
Amaestramento	Pode ser combinada com uma fechadura de entrada de furo
Acabamento	Cobre antigo (US11)
Material da guarnição	Aço inoxidável, latão ou aço
Opções de chave	Inclui 2 chaves de latão niqueladas
Espessura da porta	Ajustável 35–45 mm (1-3/8” to 1-3/4”)
Distância ao eixo (broca)	Ajustável 60 mm or 70 mm (2-3/8” or 2-3/4”)

Características

– Fechadura auxiliar econômica e durável

– Trava de 25 mm (1”) em zamac injetado, com pino rolete de aço temperado para proteção antisserra

– Colar de cilindro que gira livre, impede o ataque com grifa

– Compatível com fechaduras broqueadas de entrada, para mais segurança em porta externa

– Repinagem fácil, com plugue de latão removível

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.