D102 AC

Trincos

Travas

Especificações

Cilindro	Cilindro de latão maciço
Curso da trava	25 mm, zamak injetado com pino rolante de aço temperado
Chassi	Componentes internos em aço zincado
Guarnição	Aço inoxidável, latão ou aço
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Característica	O anel giratório do cilindro impede o arrancamento; o cilindro sai para recombinação
Amaestramento	Pode ser combinada com uma fechadura de entrada de furo
Acabamento	Cobre antigo (US11)
Material da guarnição	Aço inoxidável / latão / aço
Opções de chave	2 chaves de latão niquelado
Espessura da porta	1-3/8” a 1-3/4” (35–45 mm)
Distância ao eixo (broca)	Ajustável to 2-3/8” or 2-3/4” (60 mm or 70 mm)

Características

– Principais características
– Construção robusta
– Peças internas: aço zincado
– Guarnição externa: disponível em aço inoxidável, latão ou aço
– Colar de cilindro que gira livre, resistente a ataque com grifa
– Trava segura
– Ferrolho de 1” (25 mm) em zamac injetado
– Pino rolete de aço temperado aumenta a resistência ao corte por serra

Códigos de acabamento

AC

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.