D101 DSPB

Засовы

Засовы (deadbolt)

Характеристики

Материал	Корпус из нержавеющей стали
Функция	Один цилиндр
Применение	Входные двери
Вылет ригеля	25 мм, литой цинковый сплав с закалённым стальным роликом
Цилиндр	5-штифтовый механизм, сердечник из массивной латуни, два ключа из никелированной латуни
Корпус механизма	Внутренние детали из оцинкованной стали
Наружная гарнитура	Нержавеющая сталь, латунь или сталь
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Особенность	Свободно вращающаяся накладка цилиндра защищает от срыва; цилиндр извлекается для перекодирования
Система ключей	Возможна единая ключевая система с цилиндрическим замком «вход»
Материал гарнитуры	Нержавеющая сталь, латунь или сталь
Толщина двери	Регулируется: 35–45 мм (1-3/8" – 1-3/4")
Бэксет	Регулируется: 60 мм или 70 мм (2-3/8" или 2-3/4")

Особенности

– Экономичный и долговечный дополнительный засов

– Литой ригель из цинкового сплава 25 мм (1″) с закалённым стальным роликом против перепиливания

– Внутренние детали из оцинкованной стали

– Свободно вращающаяся накладка цилиндра против проворачивания инструментом

– 5-штифтовый цилиндр из массивной латуни, легко перекодируется

– 2 ключа из никелированной латуни в комплекте

– Возможен единый ключ с замками «вход» для повышенной защиты снаружи

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.