5831 SSET

Ağır Hizmet Tipi Silindirik Kilit

Topuzlu kilitler

Teknik özellikler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Çevrim ömrü	200.000 çevrim
Şasi	Masif çelik şasi ve dil gövdesi, çinko kaplı
Dış kol (trim)	Elektrolitik kaplı zamak döküm veya masif pirinç
Silindir	5 pimli, pirinç göbek, iki adet nikel kaplı pirinç anahtar
Dil	Anahtarlı fonksiyonlarda emniyet dili
Yön (sağ/sol)	Tamamen çevrilebilir, sol veya sağ yön
Uygulama	Ticari ofisler, okullar ve yoğun kullanımlı konutlar
Anahtarlama	Sürgü kilitlerle aynı anahtara göre yapılabilir
Kaplama	Saten paslanmaz çelik (US32D)
Fonksiyon	Giriş fonksiyonu, dıştan anahtarlı
Mevcut kaplamalar	Saten nikel, krom, antik pirinç, parlak pirinç
Backset ölçüsü	60 / 70 / 80 / 90 mm (ayarlanabilir)
Kapı kalınlığı	35–50 mm

Özellikler

– Yön: sağ veya sol kapılar için çevrilebilir

– Güvenlik: 5 pimli pirinç silindir, iki adet nikel kaplı pirinç anahtar

– Uygulama: konut, apartman veya hafif ticari kullanımda giriş kapıları

– Standart konut kullanımı için tasarlanmış dayanıklı ve ekonomik silindirik kilit takımı. Güvenilir performans ve daha yüksek güvenlik gereken giriş kapıları için ideal.

Siparişte teyit edin

Yayımlanan verilerimizde yer almıyor; siparişte teyit edin: kaplama kodları, bağlantı deliği konumları, kaplama başına sipariş kodu.

cantonlock.com'da yayımlandığı haliyle. Bağlayıcı şartname sipariş onayıdır.