

592 PBPS

قفل أنبوبي
أقفال المقبض الكروي

المواصفات	
المادة	نحاس أو فولاد مقاوم للصدأ
الوظيفة	ممر
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm, قابل للضبط
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
صفحة الإغلاق	صفحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني
التشطيب	نحاس مصقول (US3)



المزايا

- لسان السقاطة: بروز 12 mm (1/2"), بخاصية القفل الذاتي في الطرز العاملة بالمفتاح
- سماكة الباب: قابل للضبط 35-45 mm (1-3/8") إلى 1-3/4"
- مسافة الظهر: قابلة للضبط 60 mm أو 70 mm (2-3/8") أو 3-2/4"
- صفحة الإغلاق: بحافة منحنية 57 mm قياسيًا؛ و 70 mm اختياريًا
- اختياري: سقاطة دائرية بالدق 1" بأربعة اتجاهات
- جهة الباب: قابل للعكس للأبواب اليمنى أو اليسرى
- التعريف:

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.