

808 SNPS

مقبض ذراع

مقابض الذراع

المواصفات	
المادة	سبيكة الزنك
التشطيب	نيكل ساتان، كروم، نحاس عتيق، نحاس مصقول، جميعها متاحة
مسافة الظهر	mm 60/70
سماكة الباب	قابل للضبط من mm 35 إلى mm 45
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائياً، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسار أو لليمين
الوظيفة	ممر
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترايبس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
السقاطة	سقاطة أنبوبية قابلة للضبط mm 60/70
الاستخدام	للاستخدام السكني



المزايا

- اقتصادي وسهل التركيب
- تصميم متين يتجاوز 200,000 دورة تشغيل
- يمكن توحيد مفتاحه مع الترايبس لأمان أعلى
- يدعم نظام المفتاح الرئيسي للعائلة أو المنشآت
- هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
- الوظائف المتاحة: المدخل، الخصوصية، الممر، المقبض الوهمي

رموز التشطيب

■ SN

يُؤخذ عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.