

816 SNET

مقبض ذراع

مقابض الذراع

المواصفات	
المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	mm 60/70
سماكة الباب	قابل للضبط من mm 35 إلى mm 45
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائياً، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	نيكل ساتان



المزايا

- طقم قفل اقتصادي وسهل التركيب للاستخدام السكني
- المفتاح أو زر التدوير يشغل الذراعين
- تدوير زر التدوير الداخلي أو المفتاح يقفل الذراعين أو يفتحهما في آن واحد
- هيكل وسقطة من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
- الطقم الخارجي متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.