

# LH852 GMBK

## مقبض ذراع

مقابض الذراع

### المواصفات

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| المادة         | سبيكة الزنك                                                      |
| مسافة الظهر    | mm 60/70                                                         |
| سماعة الباب    | قابل للضغط من mm 35 إلى mm 45                                    |
| العمر التشغيلي | 200,000 دورة                                                     |
| الهيكل         | فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل                            |
| الطقم الخارجي  | زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائياً، أو نحاس مصمت                   |
| جهة الباب      | قابل للعكس بالكامل، لليسرار أو لليمين                            |
| الوظيفة        | وظيفة الخصوصية للحمامات: زر دوار من الداخل                       |
| نظام المفاتيح  | يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي |
| التشطيب        | رمادي معدني داكن (GM)                                            |
| الأسطوانة      | أسطوانة نحاسية                                                   |
| السقاطة        | قابل للضغط 60-70 mm                                              |
| جهة الباب      | قابل للعكس بالكامل للأبواب اليسرى أو اليمنى                      |
| الاستخدام      | لأبواب الخصوصية                                                  |



### المزايا

- اقتصادي وسهل التركيب، مثالي للاستخدامات السكنية
- المفتاح أو زر التدوير يفتح الذراعين أو يفتحهما في آن واحد
- القفل: أدر زر التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة أو المفتاح مع اتجاهها؛ وأدرهما عكسًا للفتح
- سقاطة وهيكل من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
- الطقم الخارجي الظاهر متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس

### يُؤكّد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.