

S802 SNET

مقبض ذراع

مقابض الذراع

المواصفات

المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	mm 60/70
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	فولاذ مصمت مطلي بالزنك لمقاومة التآكل
الطقم الخارجي	زنك مصبوب بالقالب مطلي كهربائياً، أو نحاس مصمت
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
نظام المفاتيح	يمكن توحيد مفتاحه مع الترابيس، أو إدخاله في نظام المفتاح الرئيسي
التشطيب	نيكل ساتان



المزايا

- اقتصادي وسهل التركيب، مثالي للاستخدام السكني
- المفتاح أو زر التدوير يقلل المقبضين أو يفتحهما
- أدر للقفول؛ وبالعكس للفتح
- هيكل وسقطة من الفولاذ المطلي بالزنك لمقاومة التآكل
- الطقم الخارجي الظاهر متاح من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.