

5682

Nachriegel und Aufschraubschloss

Nachriegel und Aufschraubschlösser



Technische Daten

Werkstoff	Eisenkasten, mit 3 Messingschlüsseln, Falle und Zylinder aus Zinklegierung
Dornmaß	60 mm
Türstärke	35 mm bis 55 mm Standard; 30 mm bis 60 mm auf Anfrage
Fallenausschluss	13 mm, mit innenliegendem Sperrknopf
Riegelausschluss	25 mm bei Aufschraub-Riegelschlossausführungen
Schließblech	Standardmäßig Winkelschließblech für nach innen öffnende Türen; flaches Schließblech lieferbar
DIN-Richtung	Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts
Funktion	Einfachzylinder, Doppelzylinder oder selbstverriegelnd
Merkmal	Aufsperrschutz-Schieber am Einfachzylinder-Riegelschloss
Öffnung	Beidseitig

Merkmale

- Einsatzbereich:
- Ideal für Wohnungstüren, Gegensprechanlagen und Zutrittskontrolle. Geeignet für Wohnungen, Hotels, Lager, Schulen und Geschäftsgebäude.

Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Oberflächencodes, Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com) veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.