

# LH852 BNET

## Drücker

Drückergarnituren



### Technische Daten

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Werkstoff</b>            | Zinklegierung                                                                 |
| <b>Dornmaß</b>              | 60/70 mm                                                                      |
| <b>Türstärke</b>            | Einstellbar von 35 mm bis 45 mm                                               |
| <b>Lebensdauer (Zyklen)</b> | 200.000 Zyklen                                                                |
| <b>Schlosskörper</b>        | Vollstahl, verzinkt gegen Korrosion                                           |
| <b>Beschlag</b>             | Zinkdruckguss galvanisiert oder Massivmessing                                 |
| <b>DIN-Richtung</b>         | Vollständig umstellbar, DIN links oder rechts                                 |
| <b>Funktion</b>             | Eingangsfunktion, außen mit Schlüssel                                         |
| <b>Schließung</b>           | Gleichschließend mit Riegelschlossern oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar |
| <b>Oberfläche</b>           | Schwarznickel                                                                 |
| <b>Zylinder</b>             | Messingzylinder                                                               |
| <b>Falle</b>                | Einstellbar 60–70 mm                                                          |
| <b>DIN-Richtung</b>         | Vollständig umstellbar für DIN-linke oder DIN-rechte Türen                    |
| <b>Anwendung</b>            | Für Türen mit WC-Funktion                                                     |

### Merkmale

- Preiswert und einfach zu montieren, ideal für den Wohnbereich
- Schlüssel oder Drehknauf verriegelt/entriegelt beide Drücker gleichzeitig
- Verriegeln: Drehknauf gegen den Uhrzeigersinn oder Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen; Entriegeln umgekehrt
- Falle und Chassis aus verzinktem Stahl, korrosionsbeständig
- Sichtbare Beschläge in Edelstahl oder Messing lieferbar

### Oberflächen-codes

■ **BN**

### Bei Bestellung bestätigen

In unseren veröffentlichten Daten nicht angegeben, daher bei der Bestellung bestätigen: Lage der Befestigungslöcher, Bestellnummer je Oberfläche.

Wie auf [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com) veröffentlicht. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.