

564

Cerradura de sobreponer

Cerraduras de sobreponer



Especificaciones	
Material	Zamak
Entrada	2-3/8" (60 mm)
Cilindro	Doble cilindro
Espesor de puerta	de 35 mm a 55 mm de serie; de 30 mm a 60 mm bajo pedido
Salida del pestillo	13 mm, con botón de bloqueo interior
Salida del cerrojo	25 mm en las versiones con cerrojo de sobreponer
Chasis	Caja de zamak inyectado con componentes internos de acero zincado
Cerradero	Cerradero angular de serie para puertas de apertura interior; cerradero plano disponible
Mano	Reversible, mano izquierda o derecha
Función	Cilindro simple, doble cilindro o autoblocante
Característica	Compuerta antiganzúa en la versión de cilindro simple
Estructura	Estructura de pestillo biselado
Cuerpo	Caja exterior de zamak inyectado; componentes internos de acero zincado
Cerrojo	Cerrojo de sobreponer de 25 mm de salida total
Pedido mínimo	1000 unidades

Características

- Ofrece una seguridad fiable en puertas exteriores de madera
- Diseño de cerradura de sobreponer económico y duradero

Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.