

# 595 ACET

## Cerradura tubular

Cerraduras de perilla



| Especificaciones  |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Material          | Latón o acero inoxidable                             |
| Entrada           | 60 / 70 mm, regulable                                |
| Espesor de puerta | 35 a 45 mm, regulable                                |
| Vida útil         | 200.000 ciclos                                       |
| Chasis            | Chasis y caja de pestillo de acero macizo, zincados  |
| Guarnición        | Acero inoxidable forjado o latón                     |
| Cerradero         | Cerradero curvo de 57 mm de serie; 70 mm bajo pedido |
| Mano              | Reversible, mano izquierda o derecha                 |
| Aplicación        | Uso residencial                                      |
| Acabado           | Cobre antiguo (US11)                                 |
| Función           | Entrada, con llave por fuera                         |

### Características

- Pestillo: salida de 12 mm (1/2"); con bloqueo en las versiones con llave
- Espesor de puerta: regulable de 35 a 45 mm (1-3/8" a 1-3/4")
- Entrada: 60 o 70 mm (2-3/8" o 2-3/4"), regulable
- Cerradero: labio curvo de 57 mm de serie; 70 mm opcional
- Opcional: disponible pestillo redondo de 1" de clavar, de 4 posiciones
- Mano: reversible para puertas de mano izquierda o derecha
- Introducción:

### Confirmar en el pedido

No figura en nuestros datos publicados; confírmelo en el pedido: códigos de acabado, posición de los agujeros de fijación, código de pedido por acabado.

Según lo publicado en [cantonlock.com](https://www.cantonlock.com). La confirmación del pedido es la especificación vinculante.