

1073D

ナイトラッチ・面付錠

ナイトラッチ・面付錠



仕様	
材質	鉄製ケース、内部部品はスチール基材に亜鉛めっき、真鍮キー3本、真鍮製ラッチとシリンダー
色	グレー塗装、その他も対応可
バックセット	60 mm
扉厚	標準35～55 mm、ご要望により30～60 mm
ラッチ出寸法	13 mm、内側デッドロックボタン付き
デッドボルト出寸法	面付本締錠タイプは25 mm
ストライク	内開きドアには標準でアングルストライク、フラットストライクも対応可
勝手	左右勝手に完全対応
機能	片面シリンダー、両面シリンダー、またはオートロック
特長	片面シリンダー本締錠にピッキング防止スライドゲート付き
ラッチ	真鍮製ローリングラッチ
開口	両面
用途	住宅用

特長

- － 電気操作と手動操作の両方に対応
- － 信号フィードバック付きのいたずら防止機能で、不正な解錠を防止
- － インターホンや入退室管理システムに最適
- － 住宅、集合住宅、ホテル、倉庫、学校、公共機関などに対応

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：仕上げコード、取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。