

# 607 SSPS

## チューブラー錠

ノブ錠



仕様

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 材質     | ステンレス/真鍮/無垢スチール                    |
| シリンダー  | 真鍮シリンダー                            |
| バックセット | 60 mm / 70 mm調整式                   |
| 扉厚     | 35 ~ 45 mmで調整可能                    |
| 開閉耐久回数 | 200,000回                           |
| シャーシ   | 無垢スチール製のシャーシとラッチケース、<br>亜鉛めっき      |
| トリム    | ステンレスまたは真鍮の展伸材                     |
| ストライク  | 標準は57 mmの曲面リップ、70 mmはご要望<br>に応じて対応 |
| 勝手     | 左右勝手に完全対応                          |
| 用途     | 住宅用                                |
| 仕上げ    | サテンステンレス（US32D）                    |
| 機能     | 空錠                                 |
| ラッチ    | 60 ~ 70 mm調整式                      |

特長

- ー 主な特長：
- ー ラッチボルト：出寸法12 mm（1/2インチ）、鍵付き機能はデッドラッチ機構付き
- ー 扉厚：35 ~ 45 mm（1-3/8 ~ 1-3/4インチ）に調整可能
- ー バックセット：60 mmまたは70 mm（2-3/8インチまたは2-3/4インチ）に調整可能
- ー オプションのラッチ：直径1インチの丸形打込み式4方向ラッチ（ご要望に応じて）
- ー ストライク：57 mmの曲げリップ付きが標準。70 mmも選択可能
- ー 勝手：左右勝手の扉に入れ替えて使用可能

仕上げコード

■ SS

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。