

D102 PB

本締錠

本締錠



仕様

シリンダー	真鍮無垢シリンダー
デッドボルト出寸法	25 mm、亜鉛ダイカスト製、焼入れ鋼ローラーインサート入り
シャーシ	亜鉛めっきスチール製の内部部品
トリム	ステンレス、真鍮またはスチール
勝手	左右勝手に完全対応
特長	空転式シリンダートリムでこじ回しを防止。シリンダーは取外して鍵交換が可能
キー仕様	玄関用の円筒錠と同一キーで組み合わせ可能
仕上げ	真鍮鏡面（US3）
トリムの材質	ステンレス / 真鍮 / スチール
キーの選択肢	ニッケルめっき真鍮キー2本
扉厚	1-3/8～1-3/4インチ（35～45 mm）
バックセット	2-3/8インチまたは2-3/4インチに調整可能（60 mmまたは70 mm）

特長

- － 主な特長
- － 堅牢な構造
- － 内部部品：亜鉛めっき鋼
- － 外側のトリム：ステンレス、真鍮、スチールから選択可能
- － 空転するシリンダートリムで、レンチによるこじり回しに強い
- － 確実なデッドボルト
- － 1インチ（25 mm）の亜鉛ダイカスト製ボルト
- － 焼入れ鋼のローラー芯材で切断への抵抗力を強化

仕上げコード

■ PB

ご注文時にご確認ください

公開データに記載がないため、ご注文時にご確認ください：取付穴の位置、仕上げごとの注文コード。