

1073D

Fechadura de sobrepor

Fechaduras de sobrepor



Especificações	
Material	Caixa de ferro, componentes internos de base aço zincados, 3 chaves de latão, trinco e cilindro de latão
Cor	Pintado de cinza, outras cores disponíveis
Distância ao eixo (broca)	60 mm
Espessura da porta	35 mm a 55 mm de série; 30 mm a 60 mm sob pedido
Saída da lingueta	13 mm, com botão de travamento interno
Curso do trinco	25 mm nas versões com trinco de sobrepor
Contra-testa	Contra-testa angular de série para portas que abrem para dentro; contra-testa plana disponível
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Função	Cilindro simples, cilindro duplo ou autotravamento
Característica	Corrediça antiganzua no trinco de cilindro simples
Lingueta	Lingueta rolante de latão
Abertura	Dois lados
Aplicação	Uso residencial

Características

- Aceita operação elétrica e manual
- Segurança antivolação com sinal de retorno, para impedir destravamento não autorizado
- Indicada para sistemas de interfone e controle de acesso
- Indicada para casas, apartamentos, hotéis, galpões, escolas e instituições

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.