

5831 SSET

Fechadura cilíndrica de uso pesado

Fechaduras de pomo



Especificações	
Material	Aço inoxidável
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Chassi e caixa da lingueta em aço maciço, zincados
Guarnição	Zamak injetado com galvanização ou latão maciço
Cilindro	Cilindro de 5 pinos, núcleo de latão, duas chaves de latão niquelado
Lingueta	Com travamento nas funções com chave
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Aplicação	Escritórios, escolas e uso residencial pesado
Amaestramento	Pode ser igualada com os trincos
Acabamento	Aço inoxidável acetinado (US32D)
Função	Entrada, com chave pelo lado de fora
Acabamentos disponíveis	Níquel acetinado, cromado, latão antigo, latão polido
Distância ao eixo (broca)	60 / 70 / 80 / 90 mm (ajustável)
Espessura da porta	35–50 mm

Características

- Mão: reversível para portas de mão esquerda ou direita
- Segurança: cilindro de latão de pino tambor com 5 pinos e duas chaves de latão niqueladas
- Normas: ANSI Grade 3, ensaiada a mais de 200.000 ciclos
- Aplicação: portas de entrada de casas, apartamentos ou uso comercial leve
- Conjunto de fechadura cilíndrica durável e de boa relação custo-benefício, para uso residencial padrão. Indicado para portas de entrada que exigem desempenho confiável e mais segurança.

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.