

LH852 BNPS

Maçaneta de alavanca

Maçanetas de alavanca



Especificações	
Material	Zamak
Distância ao eixo (broca)	60/70 mm
Função	Passagem
Espessura da porta	35 mm a 45 mm ajustável
Vida útil em ciclos	200.000 ciclos
Chassi	Aço maciço, zincado para resistência à corrosão
Guarnição	Zamak injetado com galvanização ou latão maciço
Mão	Totalmente reversível, mão direita ou esquerda
Amaestramento	Pode ser igualada com os trincos ou integrada num sistema de chave-mestra
Acabamento	Níquel preto
Cilindro	Cilindro de latão
Lingueta	Ajustável 60–70 mm
Manuseio	Totalmente reversível para portas de mão direita ou esquerda
Aplicação	Para portas de passagem

Características

- Econômica e fácil de instalar, indicada para aplicações residenciais
- A chave ou o botão de giro trava e destrava os dois pomos ao mesmo tempo
- Travamento: gire o botão no sentido anti-horário ou a chave no sentido horário; inverta para destravar
- Trinco e chassi em aço zincado para resistência à corrosão
- Guarnição aparente disponível em aço inoxidável ou latão

Confirmar no pedido

Não consta em nossos dados publicados; confirme no pedido: códigos de acabamento, posição dos furos de fixação, código de pedido por acabamento.