

LH852 BNPS

Нажимная ручка

Нажимные ручки



Характеристики

Материал	Цинковый сплав
Бэксет	60/70 мм
Функция	Проходная функция
Толщина двери	Регулируется: от 35 мм до 45 мм
Ресурс	200 000 циклов
Корпус механизма	Цельная сталь, оцинкованная для защиты от коррозии
Наружная гарнитура	Литой цинковый сплав с гальваническим покрытием или массивная латунь
Направление открывания	Универсальное исполнение: левое или правое
Система ключей	Возможна единая ключевая система с засовами или мастер-ключ
Покрытие	Чёрный никель
Цилиндр	Латунный цилиндр
Защёлка	Регулируется: 60–70 мм
Направление открывания	Универсальное исполнение: для левых и правых дверей
Применение	Для проходных дверей

Особенности

- Экономичный и простой в монтаже комплект, подходит для жилых помещений
- Ключ или поворотник одновременно запирает и отпирает обе нажимные ручки
- Запирание: поверните поворотник против часовой стрелки или ключ по часовой; для отпираания — в обратную сторону
- Защёлка и корпус механизма из оцинкованной стали для защиты от коррозии
- Накладные элементы из нержавеющей стали или латуни

Уточнить при заказе

Не указано в опубликованных данных, уточните при заказе: коды покрытий, расположение крепёжных отверстий, код заказа для каждого покрытия.