

260

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية

المواصفات	المادة
حديد	
35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب	سماكة الباب
13 mm، مع زر قفل داخلي	خروج السقاطة
25 mm في طرازات الترياس السطحي	خروج الترياس
صفحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفحة مسطحة متاحة	صفحة الإغلاق
قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين	جهة الباب
أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي	الوظيفة
بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة	الميزة
أسطوانة مفردة / مزدوجة، مع وظيفة القفل الذاتي	الأسطوانة
60 2-3/8 mm (")	مسافة الظهر



المزايا

- صفحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل
- صفحة إغلاق مسطحة اختيارية للأبواب التي تُفتح للخارج (غير موصى بها)
- الأسطوانة المفردة: تُشغل بالمفتاح وبالمقبض الداخلي، وتتضمن بوابة منزلقة مقاومة للعبث
- الأسطوانة المزدوجة: تُشغل بالمفتاح من الداخل والخارج
- الأمان: تصميم عالي الأمان مع حماية من السرقة

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.