

564

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية

المواصفات	
المادة	سبيكة الزنك
مسافة الظهر	2-3/8" (mm 60)
الأسطوانة	أسطوانة مزدوجة
سماعة الباب	35 mm إلى 55 mm قياسيًا؛ 30 mm إلى 60 mm حسب الطلب
خروج السقاطة	13 mm، مع زر قفل داخلي
خروج الترياس	25 mm في طرازات الترياس السطحي
الهيكل	جسم من الزنك المصبوب بالقالب، ومكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
صفحة الإغلاق	صفحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تُفتح للداخل؛ صفحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
البنية	بنية سقاطة مشطوفة
الجسم	جسم خارجي من الزنك المصبوب بالقالب، ومكونات داخلية من الفولاذ المطلي بالزنك
الترياس	ترياس سطحي بخروج كامل 25 mm
الحد الأدنى للطلب	1000 قطعة



المزايا

– أمان موثوق للأبواب الخشبية الخارجية

– تصميم سقاطة ليلية اقتصادي ومتين

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.