

5682

سقاطة ليلية وقفل سطحي

السقاطات الليلية والأقفال السطحية

المواصفات	
المادة	جسم من الحديد، مع 3 مفاتيح من النحاس، وسقاطة وأسطوانة من سبيكة الزنك
مسافة الظهر	mm 60
سماكة الباب	mm 35 إلى mm 55 قياسياً؛ mm 30 إلى mm 60 حسب الطلب
خروج السقاطة	13 mm، مع زر قفل داخلي
خروج الترباس	25 mm في طرازات الترباس السطحي
صفیحة الإغلاق	صفیحة إغلاق زاوية قياسية للأبواب التي تفتح للداخل؛ صفیحة مسطحة متاحة
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الوظيفة	أسطوانة مفردة، أو أسطوانة مزدوجة، أو قفل ذاتي
الميزة	بوابة منزلقة مقاومة لفتح القفل بأدوات العبث، في قفل الأسطوانة المفردة
الفتح	على الوجهين



المزايا

– الاستخدام:

– مثالي للأبواب السكنية وأنظمة الاتصال الداخلي والتحكم في الدخول. يناسب الشقق والفنادق والمستودعات والمدارس والمباني التجارية.

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقوب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.