

607 SPET

قفل أنبوبي
أقفال المقبض الكروي

المواصفات	
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ
الأسطوانة	أسطوانة نحاسية
مسافة الظهر	60 mm / 70 mm, قابل للضبط
سماكة الباب	قابل للضبط من 35 mm إلى 45 mm
العمر التشغيلي	200,000 دورة
الهيكل	هيكل وجسم سقاطة من الفولاذ المصمت، مطليان بالزنك
الطقم الخارجي	فولاذ مقاوم للصدأ مشغول أو نحاس
صفحة الإغلاق	صفحة إغلاق بحافة منحنية 57 mm قياسية؛ 70 mm متاحة عند الطلب
جهة الباب	قابل للعكس بالكامل، لليسر أو لليمين
الاستخدام	للاستخدام السكني
التشطيب	فولاذ مقاوم للصدأ مصقول (US32)
الوظيفة	وظيفة المدخل: بمفتاح من الخارج
السقاطة	قابل للضبط 60-70 mm



المزايا

- الميزات الرئيسية:
- سماكة الباب: 35-45 mm (1-3/8") إلى 1-3/4"
- مسافة الظهر: قابلة للضبط 60 mm أو 70 mm (2-3/8") أو 2-3/4")؛ وصفحة إغلاق 70 mm اختيارية
- جهة الباب: قابل للعكس بالكامل للأبواب اليمنى أو اليسرى

يؤكد عند الطلب

غير مذكور في بياناتنا المنشورة، لذا يُرجى تأكيده عند الطلب: رموز التشطيب، مواضع ثقب التثبيت، رمز الطلب لكل تشطيب.